

凡 例

記 号	名 称	備 考	記 号	名 称	備 考
—●—	給水管	SGP-PA 埋設部 SGP-PD	—●—	ガスカラン	ヒューズ付
—M—	給水管	屋外 HIVP及びSGP-PD	—M—	量水器	
—GM—	給湯管(往)	銅管(M)	—GM—	ガスメーター	
—II—	給湯管(返)	銅管(M)	—GT—	グリーストラップ	
—VP—	通気管	硬管塩化ビニル管 VP	—T—	格子柵	
—VP—	排水管	硬管塩化ビニル管 VP	—T—	トラップ柵	
—VP—	排水管	硬管塩化ビニル管 VP	—T—	雑排水柵	
—○—	ガス管	SGP(白)	—○—	汚水柵	インバート
—S—	散水管	HIVP及びSGP-PD	—○—	散水栓	スプリンクラー用
—R—	冷媒管	冷媒用被覆銅管	—○—	給水栓	
—D—	ドレン管	硬管塩化ビニル管 VP	—○—	給湯栓	
—K—	仕切弁	JIS 10kg/cm <sup>2</sup>			
—Z—	逆止弁	JIS 10kg/cm <sup>2</sup>			
—A—	床排水金具	TJA (防水用) TJB (防水用)			
—B—	床上掃除口	COA (防水用) COB (防水用)			

衛生器具表

名 称	参考形式	付 属 品	1F											合 計	備 考		
			炊事室	男子シャワー室	女子シャワー室	男子洗面	女子洗面	洗濯室	男子便所	女子便所	多目的便所	事務所	屋外				
洋風便器	C780	S790B TC272N TS116MD							1	1						2	
洋風便器	C710A	S790B TC272N TS116MD												1		1	
和風便器	C750V	IV750CR TS116MD							1	2						3	
小便器	U307C	T60PX							3							3	
洗面器	L221D	TL605A				3	3									6	
洗面器	L230DS	T205							2	2						4	
洗面器	L331RA	T205Q(レバー式)											1			1	
掃除用流し	SK22A	T23AE20											1			1	
化粧鏡	TS119AE5	450×600×5				3	3		2	2						10	
傾斜鏡	LM531	照明付											1			1	
シャワーセット	IM14CRN												1			1	
ガス湯沸器	PH-5BW(パロマ)	止水栓 ガスコック	3													3	
コインタイマー	湯沸器用	カセヤTD-L	3													3	消費電力 5VA
コインシャワー		建築工事	(3)	(3)												(6)	
ガス湯沸器	GQ-501W(ノーリツ)	リモコン GV GC											2			2	消費電力 310W
洗濯機・乾燥機		建築工事								(3)						(3)	
ミニキッチン		建築工事													(1)	(1)	
自在水栓	T30AR13		7						5							12	
横水栓	T200S13														6	6	
グリーストラップ	SK-40M-R(下田機工)	蓋は建築工事	2													2	
一ロガス栓	ヒューズ付		6													6	
ガスコインタイマー	コンロ用	カセヤ式ガス自動販売機	6													6	

特記なき参考形式は東陶機器とする。

空調換気機器表

記号	名称	台数	形式・仕様	電気容量			備考	参考形式
				相	V	kw		
PAC-1	ヒートポンプ	1	2方向天井カセット形 J45ヒーターレス	1	200	1.63		PLH-J45SPAG
	パッケージエアコン		冷房能力 4.0kw 暖房能力 4.2kw リモコン 化粧パネル共					
EH-1	電気暖房器	1	自然対流電気温水式壁掛形	1	200	1.5		NBHA-1500
			暖房能力 1.5kw サーモスタット内蔵					インターサーモ
F-1	換気扇	4	換気扇 電気式シャッター 200° 風量 300m <sup>3</sup> /h SUSウェザーカバー(防虫網)	1	100	0.017		EX-20EH3
F-2	換気扇	2	換気扇 電気式シャッター 250° 風量 700m <sup>3</sup> /h SUSウェザーカバー(防虫網)	1	100	0.023		EX-25EH3
F-3	有圧換気扇	2	フィルター付換気扇 電気式シャッター 300° 風量 800m <sup>3</sup> /h SUSウェザーカバー(防虫網) コントロールスイッチ共	1	100	0.043		EFC-30FS
V-1	天井換気扇	6	低騒音形 100° 風量 50m <sup>3</sup> /h SUSベントキャップ共	1	100	0.010		VD-1024
V-2	天井換気扇	1	低騒音形 100° 風量 100m <sup>3</sup> /h SUSベントキャップ共	1	100	0.016		VD-1324
V-3	天井換気扇	3	低騒音形 100° 風量 150m <sup>3</sup> /h SUSベントキャップ共	1	100	0.015		VD-1524
V-4	天井換気扇	1	低騒音形 150° 風量 200m <sup>3</sup> /h SUSベントキャップ共	1	100	0.025		VD-182B4
V-5	天井換気扇	3	低騒音形 150° 風量 450m <sup>3</sup> /h SUSベントキャップ共 ガス湯沸器連動スイッチ付	1	100	0.078		VD-2324
V-6	天井換気扇	3	低騒音形 150° 風量 600m <sup>3</sup> /h SUSベントキャップ共 ガス湯沸器付	1	100	0.098		VD-232PA
V-7	天井換気扇	4	仕様についてはV-4と同様とする。	1	100	0.025		VD-182B4

特記なき参考形式は三菱電機とする。